

Mischzylinder

mit Kegelschliffhülse, **Sechskantglasfuß** und **PE-Stopfen**, DIN EN ISO 4788, auf Einguss justiert (In), Strichteilung (Klasse B) bzw. Hauptpunkte-Ringteilung (Klasse A), Graduierung und Beschriftung in **blau**, Borosilikatglas 3.3

Mixing cylinders

with conical ground socket, **hexagonal glass base** and **PE stopper**, DIN EN ISO 4788, calibrated to contain (In), short graduations marks (class B) or ring marks at main points (class A), graduation and inscription in **blue**, borosilicate glass 3.3



	Inhalt ml capacity ml	Toleranz ± ml tolerance ± ml	Teilung ml division ml	NS ST	VE Stück packing unit pcs.	Art. Nr. product code
Klasse B class B	10	0,20	0,2	10/19	10	61 322 832
	25	0,50	0,5	14/23	10	61 322 833
	50	1,00	1,0	19/26	10	61 322 834
	100	1,00	1,0	24/29	10	61 322 835
	250	2,00	2,0	29/32	10	61 322 836
	500	5,00	5,0	34/35	10	61 322 838
	1000	10,00	10,0	45/40	10	61 322 839
	2000	20,00	20,0	45/40	10	61 322 840
Klasse A class A	10	0,10	0,2	10/19	10	61 322 822
	25	0,25	0,5	14/23	10	61 322 823
	50	0,50	1,0	19/26	10	61 322 824
	100	0,50	1,0	24/29	10	61 322 825
	250	1,00	2,0	29/32	10	61 322 826
	500	2,50	5,0	34/35	10	61 322 828
	1000	5,00	10,0	45/40	10	61 322 829
	2000	10,00	20,0	45/40	10	61 322 830

