


## Trockenrohre

(Chlorkalziumrohr) U-förmig, mit Bördelrand und seitlichen Ansatzrohren, Borosilikatglas 3.3

## Drying tubes

(Calcium chloride-tube) U-shaped, with beaded rim and side arms, borosilicate glass 3.3


Länge mm product code	Durchmesser Schlauchanschluss mm ST-socket center neck	Art. Nr. product code
80	6	61 655 301
120	6	61 655 302
160	6	61 655 303



(Chlorkalziumrohr) im Winkel von 75° mit Kegelschliffkern, Borosilikatglas 3.3

(Calcium chloride-tube) 75° bent, with conical ground cone, borosilicate glass 3.3

Länge mm length mm	Durchmesser Schlauchanschluss mm diameter hose connection mm	NS-Kern ST-cone	Art. Nr. product code
80	13	14/23	61 655 201
120	20	24/29	61 655 202
160	22	29/32	61 655 203



(Chlorkalziumrohr) gerade, DIN 12610, Borosilikatglas 3.3

(Calcium chloride-tube) straight, DIN 12610, borosilicate glass 3.3

Länge mm product code	Durchmesser Schlauchanschluss mm diameter hose connection mm	Art. Nr. product code
100	6	61 655 111
150	6	61 655 112
200	8	61 655 113
300	8	61 655 114



(Chlorkalziumrohr) U-förmig, DIN 12616, mit Kegelschliffhülse, Stopfen und seitlichen Ansatzrohren, Borosilikatglas 3.3

(Calcium chloride-tube) U-shaped, DIN 12616, with conical ground sockets, stoppers and side arms, borosilicate glass 3.3

Länge mm length mm	Durchmesser Schlauchanschluss mm diameter hose connection mm	NS-Hülsen ST-sockets	Art. Nr. product code
100	6	2 x 14/23	61 655 311
125	6	2 x 14/23	61 655 312
150	6	2 x 19/26	61 655 313

